

## HSF Höghastighetsfräs

FRÄSARNA HAR RUNDA TRIPLEX FRÄSTÄNDER SOM ÄR VÄNDBARA 3 GÅNGER FÖR BÄSTA UTNYTTJANDE AV HELA TANDEN. DET GER LÅG UNDERHÅLLSKOSTNAD.

### HSF 20H

Maskinvikt 1,5-2,5 ton  
30-50 lit/min, 75 kg.

### HSF 40

Maskinvikt 3-7 ton  
50-75 lit/min, 125 kg

### HSF 52

Maskinvikt 8 - 14 ton  
80-130 lit/min, 200 kg

### HSF 65

Maskinvikt 12 - 20 ton  
100-130 lit/min, 600 kg

### HSF 27HS

För kranmontage. Dubbla svängcylindrar.  
Svängfunktionen är fjärrkontrollerad med kabel.  
45-70 lit/min

### TILLBEHÖR:

Maskinfäste AGS

### HSF 27HS

För lastare  
och kran



### HSF 20H



För minigrävare  
och grävmaskin

### HSF 40



### HSF 65



För grävmaskin

### 15 cm över mark och 15 cm under mark.

Ungefärliga frästider för respektive fräs är baserat på rapporter från användare och kan variera beroende på träslag, jordtyp, maskin, förare m.m.

Typ	Ø40 cm stubbe	Ø65 cm stubbe	Ø105 cm stubbe
HSF 20	18 min	30 min	100 min
HSF 40	12 min	25 min	75 min
HSF 52	7 min	18 min	45 min
HSF 65	3 min	6 min	15 min

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	MASKINVIKT (ton)	FLÖDE (l/min)	VIKT (kg)
HSF 20H	150-00220-000-20	1,5 - 2,5	30-50	75
HSF 40	150-00220-000-40	3 - 7	50-75	125
HSF 52	150-00220-000-52	8 - 14	80-130	200
HSF 65	150-00220-000-65	12 - 20	100-130	600

Filmlänk

