

## MAV Markvibrator

### HÖGA PACKNINGSVÄRDEN

Vår Markvibrator är monterbar under tiltrotator och lätt att anpassa till maskin. Den har ett lågt oljeflödesbehov, vilket gör den mycket prisvärd.

- Monterbar under tiltrotator
- Höga packningsvärden
- Lätt att anpassa till maskin
- Låg oljeförbrukning



### TILLBEHÖR:

Maskinfäste AGS



Modellbeteckning	GVS	RVS	RVE
Motorbeteckning	HPI	HPI	HPI
Min hydraultryck (bar)	110	110	140
Hydraulflöde (l/min)	54	54	105
Plattytta std LxB, mm	710x600	760x740	885x850
Vibrationsfrekvens, Hz	60	60	58
Fram/backgående	På maskin	På maskin	På maskin
Längd, mm (ytterkant)	710 (900)	760 (1000)	885 (1100)
Bredd, mm	600	740	850
Höjd, mm	560	560	700
Vikt, kg	380	510	650
Packningskraft, kg	7500	7500	14000

PRODUKT Max maskinvikt	TYP	BREDD (mm)	VIKT (kg)	PACKNINGSKRAFT (kg)	Min / Max (l / min)
MAV 18	GVS	600	380	7500	40 – 120
MAV 35	RVS	740	510	7500	40 – 120
MAV 45	RVE	850	750	14000	90 – 130

### MASKINKRAV

En hydraulisk krets. Oljetryck: max. 20 MPa (200 bar)  
Flöde: 40 - 130 l/min (Fritt till tank behövs)

Filmlänk

